



LAS8001 Brandwerende valdorpel

FireStopSystems International

Schonenvaardersstraat 8c
NL-7418 CC DEVENTER
Netherlands

Tel: +31 (0)570-630678

Fax: +31 (0)570-632409

E-mail: info@fssinternational.nl

Website: www.fssinternational.nl

De LAS 8001 si brandwerende valdorpel van FSS International wordt ingebouwd onderin het deurblad. Zodra de deur enkele millimeters geopend wordt, beweegt het mechanisme het afdichtingsprofiel omhoog.

In gesloten toestand is de kier onder de deur door de brandwerende valdorpel volledig afgedicht. Deze brandwerende afdichting draagt in hoge mate bij aan de akoestisch isolerende eigenschappen van de deur.

De brandwerende en akoestisch isolerende valdorpel is verkrijgbaar in een groot aantal standaard maten. Deze zijn allen in te korten zodat er voor alle deuren met een breedte tussen 255 mm en 1235 mm een passende oplossing is.

Ook grotere afmetingen kan FSS International voor u op aanvraag leveren.

De LAS 8001 si brandwerende valdorpel van FSS International is getest op akoestische prestaties conform EN ISO 10140-2: 2010

De valdorpel voldoet aan de rooklekkage criteria volgens BS 9999

De LAS 8001 si valdorpel kan worden toegepast in houten brandwerende deuren tot een brandwerendheid van 60 minuten conform de Europese norm EN 1634-1.

