



Batwing deurprofielen

FireStopSystems International

Schonenvaardersstraat 8c
NL-7418 CC DEVENTER
Netherlands

Tel: +31 (0)570-630678

Fax: +31 (0)570-632409

E-mail: info@fssinternational.nl

Website: www.fssinternational.nl

Batwing rookwerende en akoestische deurprofielen van FSS International kunnen worden gemonteerd in de sponning van een kozijn. De Batwing heeft een dubbele afdichting aan de aanzichtzijde en kopse kant waardoor hij in twee richtingen speling op kan ontvangen. Dit zorgt voor een betrouwbare akoestische en rookwerende afdichting.

De afsluitrubbers van het Batwing profiel beschikken over een zeer hoge elasticiteit. In combinatie met de ingenieuze vormgeving zorgt dit voor een absoluut minimum aan weerstand bij het sluiten van de deur. Ook vormt het Batwing profiel zich hierdoor makkelijk naar de kier.

De Batwing is officieel getest door onafhankelijke laboratoria op zijn akoestisch en rookdichte eigenschappen.

Van de standaardkleuren zwart en wit heeft FSS International altijd een grote hoeveelheid op voorraad. Met onze eigen koeriersdienst kunnen wij hierdoor in heel Europa snel leveren. Voor grotere afstanden heeft FSS International afspraken met een luchtvrachtmaatschappij om uw order binnen enkele dagen tegen zeer scherpe tarieven op uw adres af te leveren.

Mocht het gewenste Batwing profiel niet op voorraad zijn dan kunnen wij zeer snel produceren in iedere gewenste kleur.

