



Brandwerende acrylaatkit

FireStopSystems International

Schonenvaardersstraat 8c
NL-7418 CC DEVENTER
Netherlands

Tel: +31 (0)570-630678

Fax: +31 (0)570-632409

E-mail: info@fssinternational.nl

Website: www.fssinternational.nl

Brandwerende acrylaatkit van FSS International is geschikt voor het afwerken van voegen en naden welke met een ander product reeds brandwerend zijn afgedicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kabel- / leidingdoorvoeren en dilatatievoegen. Ook wordt deze brandwerende kit toegepast voor het brandwerend afdichten van smalle naden.

PP brandwerende acrylaatkit is tot 4 uur brandwerend en heeft tevens een uitstekende hechting aan de meeste bouwmaterialen.

PP brandwerende acrylaatkit van FSS International is ontwikkeld voor:

- Afwerken van brandwerende voegstroken.
- Afdichting van de aansluiting van brandwerende ventilatieroosters in de sparing.
- Afwerking rondom metalen kanaaldoorvoeren.
- Afwerking van kunststof buizen en kabeldoorvoeren welke brandwerend zijn afgedicht met de daarvoor aanbevolen producten zoals wikkels en manchetten.

EC Certificate of Conformity 0843-CPD-0148

European Technical Approval ETA-13/0659 & 13/0660
BS EN 1366-3 and BS EN 1366-4

