



## Brandmanchet PPC

### FireStopSystems International

Schonenvaardersstraat 8c  
NL-7418 CC DEVENTER  
Netherlands

Tel: +31 (0)570-630678

Fax: +31 (0)570-632409

E-mail: [info@fssinternational.nl](mailto:info@fssinternational.nl)

Website: [www.fssinternational.nl](http://www.fssinternational.nl)

PPC brandmanchetten zijn speciaal ontworpen om de brandwerendheid van een wand of vloer in stand te houden op het moment dat er PVC buizen doorheen worden gevoerd.

Bij verhitting verweekt de PVC buis. Tegelijkertijd expandeert de thermo-expansieve voering van de brandmanchet en sluit zo de opening brandwerend af.

De PPC brandmanchet is eenvoudig en snel te monteren en verkrijgbaar voor buisdiameters van 25 – 400 mm. PPC brandmanchetten zijn er in een 2 en 4 uur brandwerende uitvoering.

PPC brandmanchetten zijn special ontwikkeld om brand en rookdoorslag te voorkomen ter plekke van doorvoeringen in:

- Beton, metselwerk en gipsplaatwanden.
- Betonnen vloerconstructies.

De PPC brandmanchet is zeer gunstig geprijsd, echter is deze alleen toepasbaar om PVC buizen. Voor overige materialen adviseren wij de AFPC brandmanchet of het Promastop-U brandmanchet.

Getest volgens EN 1366-3 en voorzien van CE-markering

