



Fire Sleeve

FireStopSystems International

Schonenvaardersstraat 8c
NL-7418 CC DEVENTER
Netherlands

Tel: +31 (0)570-630678

Fax: +31 (0)570-632409

E-mail: info@fssinternational.nl

Website: www.fssinternational.nl

De brandwerende Fire sleeve van FSS International is ontwikkeld voor toepassing ter plekke van doorvoeren van geïsoleerde metalen leidingen en PP en PVC buizen door brandwerende wanden en vloeren. Ter plekke van de doorvoer wordt de brandwerende fire sleeve aangebracht. Deze bestaat uit een combinatie van minerale wol en opschuimende grafietdeeltjes.

De minerale wol zorgt voor goede thermisch en akoestisch isolerende en brandwerende eigenschappen.

De toevoeging van grafiet geeft de fire sleeve tevens opschuimende eigenschappen.

De brandwerende fire sleeve van FSS International wordt geleverd in een standaard lengte van 300 mm. De fire sleeve kan bij het monteren in de sparring ingekort worden tot de vereiste lengte.

De brandwerende Fire sleeve is bedoeld voor toepassing om leidingen van koper, staal, PP en PVC.

De fire sleeve zorgt voor een brandweerstand tot 120 minuten en is getest conform de Europese norm EN 1366-3.

