



Brandmanchet PFC

FireStopSystems International

Schonenvaardersstraat 8c
NL-7418 CC DEVENTER
Netherlands

Tel: +31 (0)570-630678

Fax: +31 (0)570-632409

E-mail: info@fssinternational.nl

Website: www.fssinternational.nl

De PFC brandmanchet van FSS International is een brandwerende manchet bestaande uit een buitenmantel van gepoedercoat staal met een brandwerende voering van een bij verhitting opschuimend materiaal op basis van grafiet.

De PFC brandmanchet wordt toegepast om doorvoeren van diverse soorten kunststof buizen door brandwerende muren en vloeren brandwerend af te dichten.

De PFC brandmanchet kan worden geleverd voor verschillende buisdiameters van 55 mm tot en met 250 mm.

De kier tussen de kunststof buis en de sparing kan tot een opening van 15 mm met brandwerende kit worden afgedicht.

De PFC brandmanchet is tot 4 uur brandwerend, getest conform de Europese norm EN 1366-3.

De PFC brandmanchet is geschikt om toe te passen om kunststof buizen van de volgende materialen:

PVC, UPVC, CPVC, PP, HDPE, MDPE, PE en ABS

PFC brandmanchetten van FSS International zijn niet geschikt voor toepassing om geventileerde buizen.

