



Brandwerende conduit

FireStopSystems International

Schonenvaardersstraat 8c
NL-7418 CC DEVENTER
Netherlands

Tel: +31 (0)570-630678

Fax: +31 (0)570-632409

E-mail: info@fssinternational.nl

Website: www.fssinternational.nl

De brandwerende Conduit kabeldoorvoerhuls van FSS International is ontwikkeld voor het doorvoeren van elektra en (data)communicatiekabels door brandwerende wanden en vloeren.

De brandwerende conduit biedt een brandweerstand tot 240 minuten.

Nadat de brandwerende conduit in de sparing is aangebracht kan deze op maat worden geknipt (aan weerszijden 12,5 mm door laten steken) en kunnen de kabels worden doorgevoerd. Indien de doorvoer naast brandwerend ook rookwerend moet worden afgedicht moet de conduit vanuit beide zijden tot een diepte van minimaal 10 mm worden gevuld met brandwerende kit van FSS International.

Bij brand schuimt de conduit kabeldoorvoerhuls op en sluit de doorvoer brandwerend af.

Bij grotere sparingen kan de brandwerende conduit worden aangebracht in het gecoat paneel systeem van FSS International.

De brandwerende conduit is getest volgens de Europese norm EN 1366-3 en biedt een weerstand tegen branddoorslag tot 240 minuten.

De brandwerende conduit kabeldoorvoerhuls van FSS International is verkrijgbaar in binnendiameters van 16, 21 en 27 mm.

Het product wordt geleverd op lengtes van 1200 mm.

