



## Brandwerend ventiel MCR ZIPP

FireStopSystems International

Schonenvaardersstraat 8c  
NL-7418 CC DEVENTER  
Netherlands

Tel: +31 (0)570-630678

Fax: +31 (0)570-632409

E-mail: [info@fssinternational.nl](mailto:info@fssinternational.nl)

Website: [www.fssinternational.nl](http://www.fssinternational.nl)

MCR ZIPP is een brandwerend ventiel van FSS International voor zowel afzuig als uitblaasopeningen in ventilatiesystemen. Dit brandwerend ventiel sluit automatisch in geval van brand.

Het MCR ZIPP brandwerend ventiel is standaard voorzien van een smeltzekering. Optioneel kan deze motorgestuurd worden uitgevoerd.

Het aansluitframe is gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, de nozzle van poedergecoat plaatstaal en het afsluitend scheidingssegment van brandwerend materiaal bekleed met poedergecoat plaatstaal. Dit segment is op een draaibare doorn met gedeeltelijke schroefdraad in de mechanische unit gemonteerd.

Het MCR ZIPP brandwerend ventiel heeft een brandweerstand van 180 minuten.

Classificatie:  
EI-180-S conform EN 1366-2

Toepassingen:  
Ter plekke van brandcompartimentscheidingen in kleine ronde ventilatiekanalen.

Beschikbare afmetingen:  
100 mm  
125 mm  
160 mm  
200 mm

