



MCR FID PRO

De brandklep **MCR FID-PRO** is een compacte ronde brandklep welke is ontwikkeld voor de kleinere kanaalafmetingen van 100 t/m 200 mm.

Standaard wordt de brandklep uitgevoerd met een smeltzekering. Normaal staat de brandklep in geopende positie. Bij een temperatuur van 72 graden Celsius wordt de klep ontgrendeld en sluit het kanaal op de brandscheiding af. Optioneel is de brandklep te voorzien van een servomotor.

Beschikbare afmetingen:

Diverse standaardmaten tussen 100 en 200 mm.

Voor grotere diameters kan het type MCR FID S worden geleverd

Classificatie MCR FID PRO:

EI-120-S conform EN 1366-2

Toepassingen:

Ter plekke van brandcompartimentscheidingen in kleine ronde ventilatiekanalen.

Onderstaande prijzen zijn bruto, exclusief BTW, o.b.v. standaard mechanisme op smeltzekering

Artikel	Diameter	Prijs per stuk
mcr FID PRO/S/N/d 100/RST	100 mm	€ 35,57
mcr FID PRO/S/N/d 125/RST	125 mm	€ 37,98
mcr FID PRO/S/N/d 160/RST	160 mm	€ 40,14
mcr FID PRO/S/N/d 200/RST	200 mm	€ 42,54